

Technický list Nr.: 1547.7

Název výrobku: VALMEX® airtex® classic

Artikl : 4107 4911

typ nánosu a úpravy			
druh nánosu	acrylát jednostranně		
uprava	plíseň, nešpinivá úprava		
celková hmotnost	200 g/m ²	EN ISO 2286-2	
pevnost do přetržení (osnova/útek)	2200 / 1000 N/50 mm	EN ISO 1421/V1	
pevnost v nástřihu	280 / 80 N	DIN 53363	
mrazuvzdornost	-40 °C	EN 1876-1	
tepluvzdornost	+70 °C	PA 07.04 (intern)	
ochranný faktor	80	UV Standard 801	
světlostálost	6-8 Note, Value	EN ISO 105 B02	
odolnost vůči povětrnostním vlivům	6-8 Note, Value	EN ISO 105 B04	
nepromokavost	70 hPa	EN 20811	
vodoodpudivost	> 80 Note, Value	AATCC-22 test zkrápěním, EN 24920 Spray Test	
odolnost v ohybu	žádné praskliny	50000 x	DIN 53359 A
podkladová tkanina			
materiál	PES		ISO 2076
vazba	L 1/1		
poznámka	zpracovávat vždy s nánosem PVC na vnější straně, Der UV- Standard 801 gilt nicht für die Farbe 9876 Silber		

U těchto technických údajích se jedná o průměrné hodnoty. Z technicko-výrobních důvodů jsou u jednotlivých parametrů možné mírné odchylky. Uvedené technické údaje odpovídají současnému stavu znalostí a informují o našich výrobcích bez právní závaznosti. Všechny uvedené údaje se vztahují na nové výrobky. Doporučený způsob použití nezabývá zákazníka povinností sám odzkoušet, zda materiál je vhodný pro jím zamýšlený způsob použití.