

Technický list Nr.: **1449.10**

Název výrobku: POLYMAR® scrim classic

Artikl : 7916 5300

typ nánosu a úpravy		
druh nánosu	PVC	
celková hmotnost	265 g/m ²	EN ISO 2286-2
volná plocha	40 %	PA 12.03 (intern)
pevnost do přetržení (osnova/útek)	1800 / 1700 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
pevnost v nástřihu	350 / 330 N	DIN 53363
mrazuvzdornost	-20 °C	EN 1876-1
tepluvzdornost	70 °C	PA 07.04 (intern)
průhlednost	45 %	při 550 nm
světlostálost	>6 Note, Value	EN ISO 105 B02
pevnost švu	800 N/50 mm	DIN 53354
k pevnosti šití	HF šev >2cm	
prodyšnost	9030 l/m ² *sec	EN ISO 9237
podkladová tkanina		
materiál	PES	DIN EN ISO 2076
jemnost	1100 dtex	DIN EN ISO 2060
vazba	M tex	

U těchto technických údajích se jedná o průměrné hodnoty. Z technicko-výrobních důvodů jsou u jednotlivých parametrů možné mírné odchylky. Uvedené technické údaje odpovídají současnému stavu znalostí a informují o našich výrobcích bez právní závaznosti. Všechny uvedené údaje se vztahují na nové výrobky. Doporučený způsob použití nezbavuje zákazníka povinnosti sám odzkoušet, zda materiál je vhodný pro jím zamýšlený způsob použití.